

潤滑剤試験に 訪問します！

あなたがお使いのオイル・グリースは本当に“潤滑”していますか？



潤滑剤の性能はあまり体で感じるできません。
そこで、あなたの会社にお伺いし
チムケン試験器(簡易潤滑剤試験)にて、
今お使いの潤滑剤と弊社NASKALUBとの
性能の違いを体感していただくことができます。

チムケン試験器による摩耗テスト



他社オイル
荷重200kgf
負荷時間30秒
の摩耗痕



NASKALUB
荷重200kgf
負荷時間30秒
の摩耗痕

お気軽にお問い合わせください!!

電話 03-3841-5771

製品安全データ(化学名、商品名等)

製品名(化学名、商品名等)	NASKALUB(ナスカルブ)スプレー
物質の特定	
単一製品・混合物の区別	混合物
化学名	石油系炭化水素及び添加剤
成分及び含有量	潤滑油基油 25～40% 潤滑油添加剤 20～30% LPG 40～50%
官報公示整理番号(化審法、安衛法)	企業秘密なので記載できない
CAS NO	企業秘密なので記載できない
国連分類及び国連番号	クラス2：高圧ガス1950
労働安全衛生法	168 鉱油 25～40% 482 ブタン 40～50%
PRTR法※	該当しない
(※特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善促進に関する法律)	
RoHS司令	適合

危険有害性の分類	
危険性	消防法、危険物、第四類第四石油類(非水溶性)
分類の名称	分類基準に該当しない
応急処置	
目に入った場合	清浄な水で十分目を洗浄しああと、医師の手当を受ける
皮膚に付着した場合	水と石鹸で付着した部分を洗う
吸入した場合	新鮮な空気の場所に映す、身体を毛布などで覆い、保温して安静に保ち、必要なら医師の手当を受ける
飲み込んだ場合	無理に吐かせないで、速やかに医師の手当を受ける、口の中が汚染されている場合には、水で十分洗う

販売店

発売元



化研産業 株式会社
〒110-0015 東京都台東区東上野5-12-5
電話 03-3841-5771(代表)
FAX 03-3845-1425

NASKALUB®



潤滑剤「ナスカルブ」シリーズ 総合カタログ

 化研産業 株式会社

今までなかった 新しい潤滑剤



NASKALUBは、鉱物油をベースオイルとし、
種々の添加剤をバランス良く配合添加した
これまでにない潤滑性を持った潤滑油です。
主な目的は摩擦抵抗の低減と、機械の摩耗損耗の低減です。
これは工業機械において最も重要視されるものです。

NASKALUBは、その添加剤の効果により、
摩擦抵抗によるエネルギー損失、
機械の摩耗損耗を抑え、
製造コストの低減を実現いたします。
NASKALUBに使用される添加剤は、
人や環境に優しい厳選された潤滑剤です。



耐荷重性 耐摩耗性 防錆性

NASKALUB®

用途に合わせた
豊富なラインナップ

スプレーが使用できない個所には
原液タイプも



70ml
スプレー




原液
20ml



原液
1L



原液
4L



420ml スプレー



NASKAGREASE^{EP}

耐荷重性 耐摩耗性 防錆性 耐水性

NASKALUBのグリースタイプ

NASKAGREASE EPは、極圧剤並びに防錆剤としても
知られるカルシウムスルフォネイトを主原料とした
増ちょう剤を使用しています。
そのため極めて高い極圧性と耐摩耗性を持っており、
また、水に強く防錆性が非常に高いグリースとなっています。
NASKALUBと違い粘性の高いペースト状なので
ベアリングなどの回転体に使用できます。



420ml カートリッジ
(ちょう度No.0、1、2)



16kg入り缶
(ちょう度No.0、1、2)




NASKALUB-F®

耐荷重性 耐摩耗性 防寒性

寒冷地や冷凍倉庫などの設備にも

NASKALUB-Fは、数種の極圧剤に加えMCA(メラミン・シアヌレート)という
固体潤滑剤を添加し、高い極圧性と耐摩耗性を併せ持っており、機械寿命を延ばします。
さらにオイルの流動点は、マイナス30℃とNASKALUBよりも低く、
寒冷地や冷凍庫内の搬送チェーンなどでの使用を可能にしています。



NASKA TAP

高難切削性

潤滑性と切削性をベストなバランスで配合した切削油

小径のネジ穴や深いネジ穴、
細かなピッチのネジ等の加工で、
カジリ、ムシリを防止し、
ドリルの刃など工具の摩耗を減らし、
寿命を延ばします。
また、加工精度と加工効率を
大幅に向上させます。
切削加工時の発熱が少ないため
白煙の発生が少なく、
臭気も殆ど発生しないので
作業環境の改善にもつながります。